

nouveauté

typhon®-UNITÉ DE NETTOYAGE (MODÈLE Ø 20 cm) typhon®, POUR UNE PIÈCE ET UN AIR PROPRES !



DESCRIPTION DE L'UNITÉ DE NETTOYAGE

La pompe à air comprimé autonome typhon® est installée près de votre machine CNC ou de votre station de contrôle, pour enlever les copeaux, saleté et particules fines d'hydrocarbures; ces résidus sont soufflés puis filtrés. L'huile récupérée dans le bac de rétention peut être par la suite réutilisée ou recyclée.

Rapide, économique et écologique, typhon® nettoie vos pièces brillamment !

1. Purifie l'air chargé de particules fines d'hydrocarbures.

2. Réduit les risques d'accidents de glissements dus à la présence d'huile sur le sol.
3. Réduction des temps de nettoyage et de la quantité des produits utilisés.
4. Réduction des coûts d'achat de lubrifiant: l'huile filtrée peut être réutilisée.
5. Réduire les temps d'arrêt machine
6. Protéger les composants de votre machine en évitant de souffler avec l'air comprimé à l'intérieur.

Désignation de commande	Description
UTY CP 20-45-00	UTILIS typhon Clean Parts Kit

Pièces de rechange/Accessoires	
UTY CP 20-45-10	UTILIS typhon panier
UTY CP 20-45-11	UTILIS typhon chariot



SERVICE & DISTRIBUTION

www.typhon.swiss

future since 1915

UTILIS®
Tooling for High Technology

■ Utilis France SARL, Outils de précision
90, allée de Glaisy ZI, FR-74300 Thyez
Téléphone +33 4 50 96 36 30, Fax +33 4 50 96 37 93
contact@utilis.com, www.utilis.com

nouveauté

typhon®-UNITÉ DE NETTOYAGE (MODÈLE Ø 30 cm) typhon®, POUR UNE PIÈCE ET UN AIR PROPRES !



DESCRIPTION DE L'UNITÉ DE NETTOYAGE

La pompe à air comprimé autonome typhon® est installée près de votre machine CNC ou de votre station de contrôle, pour enlever les copeaux, saleté et particules fines d'hydrocarbures; ces résidus sont soufflés puis filtrés. L'huile récupérée dans le bac de rétention peut être par la suite réutilisée ou recyclée.

Rapide, économique et écologique, typhon® nettoie vos pièces brillamment !

1. Purifie l'air chargé de particules fines d'hydrocarbures.

2. Réduit les risques d'accidents de glissements dus à la présence d'huile sur le sol.
3. Réduction des temps de nettoyage et de la quantité des produits utilisés.
4. Réduction des coûts d'achat de lubrifiant: l'huile filtrée peut être réutilisée.
5. Réduire les temps d'arrêt machine
6. Protéger les composants de votre machine en évitant de souffler avec l'air comprimé à l'intérieur.

Désignation de commande	Description
UTY CP 30-45-00	UTILIS typhon Clean Parts Kit

Pièces de rechange/Accessoires	
UTY CP 30-45-10	UTILIS typhon panier
UTY CP 30-45-11	UTILIS typhon chariot



**SERVICE &
DISTRIBUTION**

www.typhon.swiss

future since 1915

UTILIS®

Tooling for High Technology

■ Utilis France SARL, Outils de précision
90, allée de Glaisy ZI, FR-74300 Theyez
Téléphone +33 4 50 96 36 30, Fax +33 4 50 96 37 93
contact@utilis.com, www.utilis.com